

CNS 50 Trend

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236524

Lassen Sie Wärme keine Frage des Platzes sein

Auch in kleinen oder vollen Räumen soll es Ihnen nicht an wohliger Wärme fehlen. Diese Heizung macht sich dafür ganz klein. Mit einer Tiefe von gerade einmal 10 cm fällt sie besonders flach aus und ist daher mit ganz wenig Platz zufrieden. Dennoch bietet Ihnen das Gerät exzellenten Wärmekomfort.

Vorzüge in all ihrer Vielfalt genießen

Obwohl sich der Wandkonvektor sehr dezent in Ihren Raum integriert, versorgt er ihn effizient mit Wärme. Dazu trägt die hochwertige Ausstattung bei: Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung erleichtern Ihnen die Bedienung.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausshalter und Überhitzungsschutz



CNS 75 Trend

Produkt-Nr.: 236525



CNS 100 Trend

Produkt-Nr.: 236526



CNS 150 Trend

Produkt-Nr.: 236527



CNS 200 Trend

Produkt-Nr.: 236528



CNS 250 Trend

Produkt-Nr.: 236529



CNS 300 Trend

Produkt-Nr.: 236530



Typ	CNS 50 Trend	CNS 75 Trend	CNS 100 Trend
Bestell-Nr.	236524	236525	236526

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Typ	CNS 150 Trend	CNS 200 Trend	CNS 250 Trend
Bestell-Nr.	236527	236528	236529

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	582 mm	738 mm	894 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	CNS 300 Trend
Bestell-Nr.	236530

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	13,0 A
Anschlussleistung	3,0 kW
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I
Farbe	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C
Höhe	450 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	10,90 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.